## **Engine 56-600**

## Optimyst®




Cheminée de qualité à l'intérieur d'un mur ou d'un cadre, exactement où vous le voulez et uen finition à votre goût personnel? Cela peut devenir réalité avec un moteur Dimplex, un feu électrique encastré avec l'effet de flamme Optimyst® inégalé plus le confort d'un radiateur thermostatique. Prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse à tout moment, grâce à sa minuterie 24h / 24 et 7j / 7. Et en raison de sa taille remarquablement compacte, le moteur 56-400 s'intègre là où la plupart des foyers ne le font pas. Equipé d'un panneau arrière en effet brique robuste.


## USP's

- Cheminée à insert moderne avec une apparence robuste
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement









MODEL	Ή′	'W'	<b>'X'</b>	'Y'
ENG56-400	700mm	490mm	413mm	395mm
ENG68-400	823mm	490mm	413mm	517mm
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

Système de feu         Optimyst®         Optimyst®           Référence Article         210227         210210           Code EAN         5011139210227         5011139210210	
Codo FAN	
Spécifications générales Unité intégrée Unité intégrée Unité intégrée	
Vue sur le feu 1 face 1 face	
Couleur Effet panneau arrière miroir réflecteur Effet panneau arrière	e brique
Décoration   Kit bûches   Kit bûches	
Dimensions vue sur le feu (LxH) 56 x 40 cm 56 x 40 cm	
Dimensions extérieures LxHxP 65 x 70 x 25,5 cm 65 x 70 x 25,5 cm	
Puissance de chauffe Oui Oui	
Thermostat Oui Oui	
Télécommande Oui Oui	
CaractéristiquesContrôle manuel possible sur le foyer oui/nonOui, effet de flamme activé / désactivéOui, effet de flamme désactivé	activé/
Module de lumière Halogène Halogène	
Module sonore Non Non	
Réglage effets lumières Non Non	
Réglage chauffage 1 en W 1000W 1000W	
Réglage chauffage 2 en W 2000W 2000W	
Consommation electrique  Consommation flamme uniquement en W  Consommation flamme 200W  200W	
Consommation maximale 2000W 2000W	
Voltage     Voktage/ Fréquence electrique     230V/50Hz     230V/50Hz	
Poids produit en kg 19,5 19,5	
SpécificationsLongeur du cordon1,5 m1,5 m	
Garantie 2 ans 2 ans	