



Onderhoudsinstructie Antireflectie glas.



Glas Polish voor uw Antireflectie glas

Antireflectie:

Antireflectie coating is een optisch filter in de vorm van een coating die speciaal voor Faber op haardglas (ceramisch glas) wordt aangebracht om reflectie tegen te gaan.

Door deze coating heeft u een heel realistisch effect op het zicht van het haardvuur.

De coating bestaat uit meerdere transparante dunne laagjes met afwisselend een laagje van verschillende brekingsindex.

Het gedrag van de resulterende coating hangt daarmee af van de invalshoek van het licht. Kleuren verschijnen bij scheve inval, een roze of blauwe gloed is waarneembaar. Deze gloed zal het antireflectie effect van het glas niet nadelig beïnvloeden.

Voor ontspiegelde ruiten is het belangrijk om bepaalde onderhoudsvorschriften in acht te nemen.

Gas verbranding:

Van de fossiele brandstoffen is aardgas de schoonste in zijn soort, wanneer gas verbrand wordt ontstaat er condens.

Condens is kalkhoudend, kalk zal sporen achterlaten in de verbrandingskamer van uw gashaard. Het glas oppervlak is een groot deel van de verbrandingskamer en daarom is het ontstaan van een grijze waas, strepen of zelfs condensatie vlekken op het glas een normaal verschijnsel.

See-Through Haarden:

Glas in See-Through haarden is niet anders van Kwaliteit dan het glas van front of hoek haarden.

Door de hoge lichtinval dat See-Through haarden hebben is vervuiling sneller waarneembaar.

Onderhouden:

Door jaarlijks uw gashaard te laten onderhouden voorkomt u dat hardnekkige aanslag niet meer te verwijderen is.

Afhankelijk van het frequente gebruik van uw haard adviseren wij het glas minimaal 1 keer extra in het stookseizoen te reinigen.

Reinigen:

Om langdurig en met plezier op het zicht van het vuur te kunnen genieten, adviseren wij de onderstaande reinigingsmethode in acht te nemen:

Om de coatinglagen niet te beschadigen is het gebruik van harde (schuur)sponsen, schuurmiddelen en reinigingsmiddelen met ammoniak verboden.

Gebruik uitsluitend het reinigingsmiddel, Glas Polish van Faber.



Gebruik uitsluitend microvezel lappen / fiberdoekjes zoals meegeleverd.

Vingerafdrukken zijn meer zichtbaar op Antireflectie glas, draag daarom (katoenen) handschoenen bij het vastpakken van de ruit. Wanneer de ruit wordt uitgenomen met een zuignap verwijder dan ook de afdruk van de zuignap op de ruit.

Instructies:

4 stappen

1. **Druppel** voldoende reinigingsmiddel op een van de fiberdoekjes.
2. **Poets** met het fiberdoek het reinigingsmiddel over de glasplaat tot het reinigingsmiddel geheel verdwenen is.

LET OP! Het poetsen moet voorzichtig gebeuren, wrijf zacht en vermijd druk (geen piepen) en wees voorzichtig in het verwijderen van vuil.

3. **Spoel** goed na met schoon water om te vermijden dat er reinigingsmiddel op de ruit achter blijft.
4. **Droog** de glasplaat met tweede schone droge fiberdoek.

1e keer reiniging, direct na installatie. (Ook voor het proef stoken)

- Het gebruik van spiritus is voor de eerste reiniging toegestaan
- Vingerafdrukken en/of vlekken verwijderen.
- Glas met Faber Polish reinigen. *Zie instructies; 4 stappen!*

2e keer reinigen, na de eerste keer stoken (minimaal 8 uur)

- Het toestel af laten koelen.
- Glas met Faber Polish reinigen. *Zie instructies; 4 stappen!*
- Eventueel een extra reiniging uitvoeren bij hardnekkige aanslag of indien vervuiling zichtbaar is.

<https://www.faber-fires.eu/klantenservice/>

