# Instruction d'entretien vitre céramique

## Produit à polir pour votre vitre céramique ou anti-reflet.

**Antireflet:**

Une couche antireflet est un filtre optique appliqué pour Faber sur les vitres des foyers (vitres céramiques) pour éviter la réflection de rayonnement.

Grâce a cette couche vous auriez une vue réaliste sur le feu.

La couche est faite de plusieurs pellicules transparantes alternées avec des pellicules avec un index de casse variable.

Le comportement du résultat dépend de l'angle de la lumière. Des couleurs peuvent paraître dans le cas ou la lumière vient d'une certaine coté. Des reflets rose ou bleu seront visible. Ces reflets n'affecteront pas l'effet antireflet.

Pour des vitres antireflets, il faudra prendre des mésures d'entretien spécifiques.

**Combustion à gaz:**

De tout les combustibles fossiles, le gaz naturel est le plus propre. Quand le gaz sera allumé, cela produira de l'humidité.

Cet humidité est calcaire. Le calcaire laissera des traces dans la chambre de combustion. Comme la surface vitrée fait part de la chambre de combustion, les traces calcaires seront inévitables.

**Les foyers panoramiques**

Les vitres dans les foyers panoramiques sont de la même qualité que les vitres des autres foyers.

Comme ils sont panoramiques, on s'en apercevois plus rapidement quand il y a des traces calcaires.

**L'Entretien:**

l'Entretien annuel par votre installateur évitera des traces persévérants.

Dépendant de la fréquence d'allumage nous vous conseillons de nettoyer la vitre une fois de plus pendant la saison.

**Nettoyage:**

Pour pouvoir profiter de la vue sur le feu le plus long possible, nous vous conseillons de nettoyer la vitre avec notre produit doux de nettoyage: Faber Glas Polish. n 'Utilisez que des chiffons microfibre venant avec le produit.

Pour ne pas abîmer les pellicules, ne nettoyer jamais aves des produits abrasants, ni de l'amoniaque!

Des traces de doigts sont plus visibles sur les vitres antireflet, nous vous conseillons de porter des gants de coton pendant le nettoyage. Si la vitre est enlevée avec une ventouse, noubliez pas de nettoyer l'empreinte de la ventouse de la vitre.

**Instructions:**

**4 démarches**

1. **Faites couler** assez de produit sur le chiffon microfibre.
2. **Astiquez** avec le chiffon microfibre jusqu'au disparaison complet du produit.
   *ATTENTION! Frottez doucement, n'appuyez pas (pas de bruits de frottements) soyez prudent sur les tâches.*
3. **Rincez** bien pour eviter de laisser des traces du produit sur la vitre**.**
4. **Essuyez** la vitre avec la deuxième chiffon microfibre propre.

**Premier nettoyage,** après l'ínstallation, *(avant la première allumage)*

- Vous pouvez utilisez de l'alcohol à brûler pour le premier nettoyage
- Faites en sorte qu'il ný a plus de traces de doigt ni d'autres taches.
- Nettoyez la vitre avec le produit Faber *(voir instructions, 4 démarches)*

**Deuxième nettoyage** huit heures après le premièr usage. Il est indispensable de bien laisser refroidir le foyer avant le nettoyage.

- Nettoyer la vitre avec le produit Faber, *(voir instructions, 4 démarches)*
- Si il y a des taches persistantes, insistez bien là-dessus, pour éviter que ces taches chauffent, et laissent des traces permanentes.